

Scheda tecnica nastro trasportatore 3.10.17.0061





| Informazioni generali nastro trasportatore | | |
|--|---|--|
| Settore industriale | Alimentare | |
| Caratteristiche principali | Food grade, Resistente ad olio e grassi | |
| Altezza | 1543 mm | |
| Larghezza | 895 mm | |
| Lunghezza | 2800 mm | |

| Motorizzazione nastro trasportatore | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Motoriduttore | i=1/14 PAM71 B5 |

| Informazioni generali tappeto | | |
|-------------------------------|---|--|
| Settore industriale | Alimentare | |
| Caratteristiche principali | Food grade, Resistente ad olio e grassi | |
| Indicazioni d'uso | Piano scorrevole | |

| Caratteristiche tappeto | | |
|-------------------------|----|-------------------------------|
| Food Grade (FG) | Sì | EC 1935/2004, EU 10/2011; FDA |
| Antistatic (AS) | No | |
| High conductive (HC) | No | |
| Flame-retardant (FR) | No | |
| ATEX approval | No | |

| Struttura tappeto | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| Materiale | PVC | |
| Finitura | Liscio, lucido | |
| Colore | Bianco | |
| Peso | 2.4 kg/m² | |
| Temperatura di esercizio | da/a -10/+80 °C | |